

POWER 5447

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GUANTES DE ALTA DESTREZA

Guantes fabricados en nylon y spandex con doble inmersión de nitrilo azul (Sellado y Sandy Finish) en palma y dedos que ofrece máximo agarre, precisión y alta destreza.

PROPIEDADES

Por su construcción y tecnología con fibras de nylon y spandex el guante ofrece gran precisión, destreza y comodidad, así como gran agarre en trabajos con ambientes muy aceitosos y grasosos gracias al acabado Sandy Finish además de ofrecer un grado de permeabilidad por su capa de nitrilo sellado.

PRINCIPALES USOS

- Industria automotriz en general
- Industria de manufactura
- Manejo y esamble de piezas pequeñas
- Inspeccion y selección de piezas
- Industria metal-mecánica

INSTRUCCIONES DE USO Y ALMACENAJE

- Verifique que los guantes son apropiados para el uso deseado
- Use los guantes con las manos secas y limpias
- No use los guantes si éstos están mojados o húmedos
- Asegúrese de que los guantes no estén rotos y/o deteriorados antes de utilizarlos
- No utilice los guantes cerca de maquinaria en movimiento
- Mantener los guantes en su embalaje original protegidos de calor, luz y humedad
- El uso incorrecto de los guantes así como el proceso de limpieza o tintorería inadecuado puede alterar los niveles de rendimiento

LEGISLACION Y REGULACION

Este producto cumple con las pruebas de la norma Europea EN 388 de resistencia mecánica. El guante no está considerado peligroso de acuerdo a la directiva 1999/45/EC del Parlamento Europeo y el Consejo.

Este producto no contiene ninguna sustancia peligrosa según la regulación del Parlamento Europeo



LONGITUD: 22 - 27 cm

TALLAS: 6 - 10

PUÑO ELASTICO

EMBALAJE: Caja con 100 pares embolsados de manera individual

EN 388



4121

Resistencia a la perforación

Resistencia al desgarre

Resistencia al corte

Resistencia a la abrasión