

Guante de Nitrilo ULTRANITRIL 485

Marca: Mapa

Modelo: AF - 15 / 485



Características:

Guante estanco de nitrilo verde, flocado de algodón interior, forma anatómica, superficie antideslizante sobre la palma y los dedos, garantizado sin silicona. Alta resistencia química a los derivados de hidrocarburos y alcoholes. Aptos para la manipulación de alimentos.

Aplicación:

Industria del automóvil, fabricación y aplicación de pinturas y barnices, utilización de pesticidas, tratamiento y acabado de madera, trabajos de mantenimiento, etc



PROTECCIÓN CONTRA LOS PRODUCTOS QUÍMICOS

según la norma EN 374

Guantes estancos.

Datos de permeación:

consultar la tabla de resistencia química adjunta

J K L



PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS MECÁNICOS

Niveles de resistencia según la norma EN 388

4 1 0 1

resistencia a la perforación (0 a 4)

resistencia al desgarro (0 a 4)

resistencia al corte (0 a 5)

resistencia a la abrasión (0 a 4)

Nivel de Calidad Aceptable (AQL) : 0,65 %



PROTECCIÓN CONTRA LOS MICRO-ORGANISMOS

según la norma EN 374



Certificado "CE" de tipo

0072/014/162/04/06/0029

otorgado por el organismo autorizado 0072

I.F.T.H. - Av. Guy Collongue -

F-69134 ECULLY CEDEX

Guante de Nitrilo AF-15/485