



# Borceguí EURO (Con casquillo no metálico)

Código: EURV KDNUD

### Técnica de fabricación:

Inyección directa al Corte de PU con patín de Hule-Tetrapolímeros

Disponible en tallas 23 al 31 Horma EEE+ **Altura:** 17 cm +

## Características principales

Casquillo: Maxx de policarbonato (komposite), serie 900 con desvanecedor de material sintético en su contorno superior. Resinas Poliméricas de alto desempeño.

Corte: Cuero de ganado vacuno "deer tacto-suave", color negro.

Lengüeta, fuelle y vistas: De una sola pieza. La lengüeta conformada de cubierta en PU Laminado, unida a la parte superior de las vistas y entreforro confortable de material espumado.

Forros: Soft, sin empalmes (sin encimar), en todo el interior del calzado de material textil *tricaba*.

Plantilla: De tela tejida de poliamida, con base preformada de PU, perforaciones en el área de la planta. 5 mm mínimo de espesor.

Suela: Inyección directa de la Entresuela en PU (negro) y patín de hule tetrapolímeros (negro). Huella Vantrak con zonas de frenado, topes de sujeción, estriado y spring optimo.

## Desempeño

Protege integralmente los dedos de los pies y cumple con pruebas de impacto y compresión según la NOM-113-STPS-2009. No metálico, propiedades dieléctricas, el más amplio del mercado. También para áreas con arcos detectores de metal.

Suavidad, transpirable, resistencia y flexibilidad. Color permanente.

Brinda soporte y comodidad al empeine. Impide la filtración de líquidos y agentes externos al interior del calzado.

Suavidad, alta transpiración y frescura. Tratamiento antibacteriano, contra hongos y mal olor.

Antifatiga, ergonómica, removible, lavable, alta transpiración. Con tratamiento antibacteriano, contra hongos y mal olor.

Ligera y antiderrapante. Su dibujo favorece el agarre al piso y la salida de lodos. Brinda amortiguación, comodidad y estabilidad al caminar. Resistencia a aceites, solventes, grasas y agentes corrosivos.





de Protección

III. Protección

Dieléctrica





de Impacto









