

BANDOLA DE POSICIONAMIENTO DE BANDA PLANA REFORZADA



CARACTERÍSTICAS:

Modelo	BA-TE-CFE18
Sistema	Posicionamiento
Material	Banda de Nomex con núcleo de Kevlar 45 mm de ancho
Ganchos	Acero
Mecanismo	Doble seguro
Longitud	1.83mts max. / 1.20mts min.
Peso del producto	1.000kgs / 2.20lbs
Capacidad	140kgs / 310lbs
Resistencia a la tensión	3,855kgs / 8,500lbs
Color	Negro
Otras longitudes	BA-TE-16K: 1.60mts máx. / 1.15mts min. BA-TE-23K: 2.30mts máx. / 1.40mts min.
Normas	ANSI Z359.1, Z359.3, ASTM-F887-13

NOTA: Recomendado para trabajos de posicionamiento

❖ DESCRIPCIÓN:

Diseñada para trabajos de posicionamiento, con ganchos de seguridad de cierre automático de doble seguro en cada extremo, integra una hebilla de paso para realizar el ajuste de la longitud sin tener que desconectarse o descender a tierra para hacerlo. Las costuras en color contrastante facilitan la inspección. Elaborado bajo estrictos estándares de calidad. La banda de Nomex/Kevlar que este equipo sea excepcional ya que resiste 40 cal/cm² (de acuerdo con ASTM-F887-13) además resiste la abrasión y corte accidental. Ligera y muy cómoda.

❖ INSPECCIÓN:

Haga una inspección de rutina antes de cada uso. Revise su equipo en busca de señales de daño, deterioro o mal funcionamiento. Adicionalmente debe elaborar un plan calendarizado de inspección por personal competente. Un registro por escrito y/o electrónico de esa inspección debe de ser archivado.

❖ MANTENIMIENTO:

Lavar a mano con agua fría y jabón neutro, secar colgado siempre a la sombra. Guarde su equipo en un lugar seco, libre de corrosivos y gases peligrosos, así como fuera del contacto directo de la luz solar.