

LÍNEA DE VIDA VERTICAL DE CUERDA DE 5/8" DE DIÁMETRO



CARACTERÍSTICAS:

| | |
|--|--|
| Modelo | LRV-10 |
| Sistema | Contra caídas |
| Material | Cuerda de 5/8" de diámetro |
| Gancho | Acero |
| Mecanismo | Doble seguro |
| Longitud | 10mts |
| Peso del producto | 0.900kgs / 1.98lbs |
| Capacidad | 140kgs / 310lbs |
| Resistencia a la tensión | 3,090kgs / 6,800lbs |
| Color | Blanco |
| Otras longitudes | LRV-20: 20mts LRV-30: 30mts |
| Norma | ANSI Z359.1 |
| NOTA: Más longitudes disponibles sobre pedido | |

❖ DESCRIPCIÓN:

Las líneas de vida son utilizadas en aplicaciones donde el trabajador requiere protección en todo momento al recorrer tramos largos. Tanto verticales como horizontales. Estos equipos deben ser conectados solamente a estructuras que son capaces de resistir 2,268kgs (5,000lbs). Este equipo está elaborado bajo estrictos estándares de calidad que ofrece un apropiado funcionamiento al momento de ser utilizado.

❖ INSPECCIÓN:

Haga de la inspección una rutina antes de cada uso. Siempre inspeccione su equipo en busca de una señal de daño, deterioro o mal funcionamiento antes de cada uso. Adicionalmente se debe elaborar una verificación por personal calificado de su equipo antes de comenzar a trabajar. Un record por escrito y/o electrónico de esa verificación debe de ser archivado.

❖ MANTENIMIENTO:

Lavar a mano con agua tibia y jabón neutro, secar colgado. Guarde su equipo en un lugar seco, libre de corrosivos y gases peligrosos, así como fuera del contacto directo de la luz solar.