

# AMORTIGUADORES DE IMPACTO

## SERIE SAP



### AMORTIGUADOR CON DOBLE CABLE DE SEGURIDAD DE BANDA TUBULAR Y GANCHOS GRANDES



### CARACTERÍSTICAS:

Modelo	SAP-DG18
Sistema	Contra caídas
Materiales:	
Banda	Poliéster tubular de alta tenacidad de 1" de ancho
Ganchos	Acero
Mecanismo	Doble seguro
Longitud	1.83mts
Elongación máxima	1.07mts / 42"
Peso del producto	1.250kgs / 2.76lbs
Capacidad	140kgs / 310lbs
Fuerza máxima de caída	408kgs / 900lbs
Resistencia a la tensión	2,722kgs / 6,000lbs
Color	Amarillo
Otras longitudes	<b>SAP-DG12:</b> 1.20mts <b>SAP-DG15:</b> 1.50mts
Cable	Banda tubular doble con ganchos grandes
Norma	ANSI Z359.1

#### ❖ DESCRIPCIÓN:

Amortiguador de impacto de banda tubular, fabricado en poliéster de alta tenacidad de 1" de ancho, diseñado para disipar la fuerza y limitar la distancia de caída libre del trabajador. Su color llamativo facilita una rápida supervisión a distancia del uso del mismo. Este equipo está elaborado bajo estrictos estándares de calidad que ofrece un apropiado funcionamiento al momento de ser utilizado.

#### ❖ INSPECCIÓN:

Haga de la inspección una rutina antes y después de cada uso. Siempre revise su equipo en busca de daño, deterioro o mal funcionamiento. Adicionalmente se debe elaborar un plan de inspección por personal calificado. Un registro por escrito y/o electrónico de esa inspección debe de ser archivado.

#### ❖ MANTENIMIENTO:

Lavar a mano con agua tibia y jabón neutro, secar colgado siempre a la sombra. Guarde su equipo en un lugar seco, libre de corrosivos y gases peligrosos, así como fuera del contacto directo de la luz solar.