

# ❖ **ARNÉS DE CUERPO COMPLETO**

## **SERIE ULTIMATE**



### **CARACTERÍSTICAS:**

Modelo	PC100K-CFE2
Sistema	Contra caídas, posicionamiento y ascenso/descenso controlado
Material	Banda de Kevlar® / banda reflejante retardante al fuego
Resistencia de la banda	7,000 lb (3,175 kg)
Anillo "D" espalda	Dieléctrico deslizable
Anillo "D" adicionales	2 en costados de la cintura, 1 en pecho y 1 en vientre
Herrajes	Dieléctricos clasificación 9kV
Cinturón	SI
Hebillas	De paso
Puntos de ajuste	7, 2 en piernas, 2 en cintura, 1 en abdomen, 1 en pecho y en espalda baja
Almohadillas	En cinturón, hombros y piernas
Talla	Universal
Color	Azul
Capacidad	140kgs / 310lbs.
Normatividad	ANSI Z359.1 / ASTM F887-13



Simbología: 

### ❖ **DESCRIPCIÓN:**

Diseñado tipo "Y" para proteger contra caídas, posicionamiento, ascenso y descenso controlado, anillo "D" y herrajes dieléctrico clasificación 9kV. Banda de fibra de Kevlar® DuPont™. Costuras con hilo de Kevlar® DuPont™. Resiste arco eléctrico de hasta 40cal/cm2 como se especifica en ASTM F887-13

### ❖ **INSPECCIÓN:**

Haga una revisión antes de cada uso. Siempre revise su equipo antes y después de trabajar en busca de daño, deterioro o mal funcionamiento. Adicionalmente realice un plan de inspección con personal calificado. Un registro por escrito y/o electrónico de cada inspección deberá archivar.

### ❖ **MANTENIMIENTO:**

Lavar a mano con agua tibia y jabón neutro, secar colgado siempre a la sombra. Guarde su equipo en un lugar seco, libre de corrosivos y gases peligrosos, así como fuera del contacto directo de la luz solar.